

Liejamosios dervos rinkinys

Su T 60 kabelių paskirstymo dėžute ir gnybtais – T 60 hars

Liejamoji derva yra išbandyta ir
sertifikuota pagal DIN VDE 0278-631-1



IP
68



Greita, paprasta
ir saugu!

Building Connections

OBO
BETTERMANN

T 60 paskirstymo dėžutės ir liejamosios dervos rinkinys


Greita, paprasta ir saugu: komplektas susideda iš dvikomponentės liejamosios dervos ir kabelių paskirstymo dėžutės T 60 su praduriamais sandarikliais ir kabelių gnybtais. Su šiuo rinkiniu jūs efektyviai apsaugosite savo elektros instaliaciją nuo drėgmės ir mechaninės apkrovos.

Liejamoji derva pilnai sustingsta per valandą ir vėliau nebegali būti pašalinta. Dėžutę užliejus derva yra pasiekama IP68 sandarumo klasė.



Visos T serijos kabelių paskirstymo dėžutės atsparios UV spinduliams. Jas sudaro termoplastinis plastikas polipropilenas su praduriamais sandarikliais iš etilenvinilacetato EVA. Šis plastikas yra minkštas. Taip laidai gali būti įrengti per 7 x M25 tarpines arba tarpinės peiliu įpjauamos numatytose vietose darant įvedimo angas laidams ir vamzdžiams. Užveržiamus sandariklius reikia įkišti ne per tarpines, o per angas be jų ir iš vidaus priveržti kontrveržle. Kabelių paskirstymo dėžutes 3,5 x 9,5 varžtais dugnu galima sumontuoti ant montavimo paviršių. Vidiniai matmenys: 100x100x48 mm. Plombuojamas dangtelis su užrašo laukeliu.

Matmenys



Tipas	Spalva	Įvadai	Matmenys IxPxA mm	Vidiniai matmenys mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art. Nr.
T 60 hars	Šviesiai pilka	7 x M25	114x114x57	100x100x48	1	64,000	2010007

PP Polipropilenas

UAB OBO Bettermann
Vilnius
LIETUVA

Klientų aptarnavimo skyrius
Tel.: +370 5237 5911
obo@obo.lt

www.obo.lt

OBO
BETTERMANN