

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 6

Art. Nr. 2000001

OBO
BETTERMANN



Apsaugos klasė IP55, vardinė įtampa 400 V, vardinis skerspjūvis 2,5 ÷ mm², 6 įvadų 5–14 mm skersmens kabeliams

4 įvadai 5–9 mm skersmens kabeliams.

Gnybto dangtelis.

Matmenys: 80 x 43 x 36 mm

Vidiniai matmenys: 69 x 32 x 30 mm

10 dėžučių 1 išplovimo įrankis





PE Polietilenas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2000001
Modelis	A 6
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
Dydis	80x43x34
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polietilenas
Medžiagos santrumpa	PE
Mažiausias pardavimo vienetas	10,00 vienetų
Svoris	2,56 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Ilgis	80,00 mm
Plotis	43,00 mm
Aukštis	36,00 mm
Vidiniai matmenys	69x32x30 mm
Matmenys lxxsxh	80x43x36 mm
Matmenys	80 x 43 x 36 mm
Jungiami vienas po kito	<input type="checkbox"/>
Įvadų skaičius	10,00
Įvado tipas	Kabelis
Įvado rūšis	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklėjimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	690,00 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvadai	6 įvadai, skirti kabeliams, kurių skersmuo 5–14 mm 4 įvadai, skirti kabeliams, kurių skersmuo 5–9 mm
Įvadas iš galo	<input type="checkbox"/>

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 6

Art. Nr. 2000001



Techniniai duomenys

Konstrukcija, patikrinta sprogiuje aplinkoje	<input type="checkbox"/>
atsparus liepsnai	atsparus ugniai pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Forma	kvadratinis
Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. laidų skersmuo	2,50 mm ²
Su ekranavimu	<input type="checkbox"/>
Su dangteliu	<input checked="" type="checkbox"/>
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinis skerspjūvis	2,50 mm ²
Vardinė įtampa	690,00 V
Apsaugos rūšis	IP55
Plombuojamas	<input type="checkbox"/>
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 45,00 °C
Permatomas dangtelis	<input type="checkbox"/>
Atsparus oro sąlygoms	<input type="checkbox"/>