



ProjectLine Prožektorius

10 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954496 |
Surasti panašius produktus ▶

Technical Specifications

Dizainas ir apdaila

Korpuso spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminio liejiniai
Optinio dangtelio / lęšio apdaila	Skaidrus
Optinio dangtelio / lęšio medžiaga	Grūdintas stiklas
Optinio dangtelio / lęšio forma	Plokščias
Optinio dangtelio / lęšio tipas	Stiklas

Kita

Sukurta specialiai	- Viešbutis ir Restoranas - Sodui ir vidiniam kiemui
Papildomos funkcijos	- ProjectLine - Atsparūs

Ilgaamžiškumas

Aplinkos temperatūra	Nuo -40 iki +50 °C
-------------------------	--------------------

Aplinkosauga

Tvarumo įvertinimas	-
------------------------	---

Garantija

Garantinis laikotarpis	2 metai
---------------------------	---------

Šviesos savybės

Spalvos indeksas (CRI)	80
Šviesos srauto leistinas nuokrypis	+/-10%
Spalvų kodas	840 neutrali balta



ProjectLine Prožektorius

10 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954496 |

Surasti panašius produktus ▶

Atitinka ES RoHS	Taip
Fotobiologinė sauga	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologinės rizikos specifikacija	0,2 m

Pakuotės matmenys ir svoris

EAN/UPC – gaminys	8719514954496
Grynas svoris	0,19 kg
Grynasis svoris	0,21 kg
Aukštis	4 cm
Ilgis	11,5 cm
Plotis	11,5 cm
Medžiagos numeris (12NC)	911401863284

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos	10 W
Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis	+/-10%

Šviestuvų šeimos kodas	LED
Šviesos šaltinio variklio tipas	LED

Keičiamasis šviesos šaltinis	Ne
------------------------------	----

Šviestuvo šviesos pluošto sklaida	110°
-----------------------------------	------

Šviesos srautas	950 lm
-----------------	--------

Optinė medžiaga	Stiklas
-----------------	---------

Optinis lauko tipas	Simetriškas spindulys
---------------------	-----------------------

Reflektoriaus medžiaga	Polikarbonatas
------------------------	----------------

Veikimo aplinkos temperatūra, Tq	25 °C
----------------------------------	-------

Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.)	95 lm/W
---	---------

Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis	0
--	---

Maitinimas

Įvesties įtampa	nuo 220 iki 240
-----------------	-----------------



ProjectLine Prožektorius

10 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954496 |
Surasti panašius produktus ▶



Techniniai duomenys

Kabelis	Kabelis 0,3 m be kištuko
Jungimas	Neprijungtieji laidai
Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.	5 %
Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius	-
Su tvarkykle	Taip
Efektyvus projektuojamas plotas	0,003
Tvirtinimo medžiaga	Plienas
Degumo ženklas	Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
Apsaugos nuo patekimo kodas	IP65 Apsaugotas nuo dulkių patekimo, atsparus srovei
Linijos dažnis	50 or 60



ProjectLine Prožektorius

10 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954496 |

Surasti panašius produktus ▶

ant 16 A, B tipo
MCB

IEC apsaugos klasė: I saugos klasė

Apsauga nuo EN61547 (L-L 1kV, L-
viršįtampio (bendra G 2kV)
/ diferencinė)

Pritemdoma Ne

©2018–2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos.