



ProjectLine Prožektorius

20 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954502 |
Surasti panašius produktus ▶

Technical Specifications

Dizainas ir apdaila

Korpuso spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminio liejiniai
Optinio dangtelio / lęšio apdaila	Skaidrus
Optinio dangtelio / lęšio medžiaga	Grūdintas stiklas
Optinio dangtelio / lęšio forma	Plokščias
Optinio dangtelio / lęšio tipas	Stiklas

Kita

Sukurta specialiai	Viešbutis ir Restoranas
Papildomos funkcijos	ProjectLine

Kitos savybės

Ilgaamžiškumas

Aplinkos temperatūra	Nuo -40 iki +50 °C
-------------------------	--------------------

Aplinkosauga

Tvarumo įvertinimas	-
------------------------	---

Garantija

Garantinis laikotarpis	2 metai
---------------------------	---------

Šviesos savybės

Spalvos indeksas (CRI)	80
Šviesos srauto leistinas nuokrypis	+/-10%
Spalvų kodas	840 neutrali balta



ProjectLine Prožektorius

20 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954502 |

Surasti panašius produktus ▶

Fotobiologinės
rizikos specifikacija

0,2 m

Pakuotės matmenys ir svoris

EAN/UPC –
gaminys

8719514954502

Grynas svoris

0,27 kg

Grynasis svoris

0,31 kg

Aukštis

4 cm

Ilgis

14,3 cm

Plotis

13,2 cm

Medžiagos numeris
(12NC)

911401863384

Maitinimas

Įvesties įtampa

nuo 220 iki 240

Įsiveržimo srovė

0,45

Įsiveržimo laikas

0,066

Galios koeficientas
(dalis)

0.9

Šviestuvų šeimos
kodas

LED

Šviesos šaltinio
variklio tipas

LED

Keičiamasis šviesos
šaltinis

Ne

Šviestuvo šviesos
pluošto sklaida

110°

Šviesos srautas

1 900 lm

Optinė medžiaga

Stiklas

Optinis lauko tipas

Simetriškas
spindulys

Reflektoriaus
medžiaga

Polikarbonatas

Veikimo aplinkos
temperatūra, Tq

25 °C

Šviesos
efektyvumas
(vardinis) (nomin.)

95 lm/W

Aukštyn nukreiptos
šviesos srauto
santykis

0

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

20 W



ProjectLine Prožektorius

20 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954502 |
Surasti panašius produktus ▶

gedimo dažnis, kai
vidutinis naudingo
tarnavimo laikas
yra 35 000 val.

Tvarkyklė /
maitinimo blokas /
transformatorius

Su tvarkykle Taip

Efektyvus
projektuojamas
plotas 0,006

Tvirtinimo
medžiaga Plienas

Degumo ženklas Skirtas montuoti ant
paprastai degių
paviršių

Apsaugos nuo
patekimo kodas IP65 | Apsaugotas
nuo dulkių
patekimo, atsparus
srovei

Linijos dažnis 50 or 60

Mech. apsaugos
nuo smūgio kodas IK06 | 1 J

Montavimo įtaisas Reguluojamas
montavimo laikiklis

Reduktorių skaičius 1 vienetas

Gaminių skaičius
ant 16 A, B tipo 104

Bendras ilgis

140

Bendras plotis

125



ProjectLine Prožektorius

20 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954502 |

Surasti panašius produktus [▶](#)

©2018–2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos.