



Lemputės ▾

Akcentai ▾

Informacija ir pagalba ▾



ProjectLine Prožektorius

30 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954526

| [Surasti panašius produktus](#) ▶

Technical Specifications

Dizainas ir apdaila

Korpuso spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminio liejiniai
Optinio dangtelio / lęšio apdaila	Skaidrus
Optinio dangtelio / lęšio medžiaga	Grūdintas stiklas
Optinio dangtelio / lęšio forma	Plokščias
Optinio dangtelio / lęšio tipas	Stiklas

Kita

Sukurta specialiai	- Viešbutis ir Restoranas - Sodui ir vidiniam kiemui
--------------------	--

Ilgaamžiškumas

Aplinkos temperatūra	Nuo -40 iki +50 °C
-------------------------	--------------------

Aplinkosauga

Tvarumo įvertinimas	-
------------------------	---

Garantija

Garantinis laikotarpis	2 metai
---------------------------	---------

Šviesos savybės

Spalvos indeksas (CRI)	80
Šviesos srauto leistinas nuokrypis	+/-10%

**Papildomos
funkcijos**

- ProjectLine
- Atsparūs
vandeniui

Kitos savybės

CE ženklas	Taip
ENEC ženklas	-
Atitinka ES RoHS	Taip
Fotobiologinė sauga	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologinės rizikos specifikacija	0,2 m

Pakuotės matmenys ir svoris

EAN/UPC – gaminys	8719514954526
Grynas svoris	0,52 kg
Grynasis svoris	0,55 kg
Aukštis	4 cm
Ilgis	19,5 cm
Plotis	16,6 cm
Medžiagos numeris (12NC)	911401863584

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos 30 W

Spalvų kodas 840 neutrali balta

Koreliuota spalvos
temperatūra 4000

Prad. spalvų
perteikimo indekso
leistinas nuokrypis 0

Pradinės spalvos (0.380, 0.380) SDCM
<6

Šviestuvų šeimos
kodas LED

Šviesos šaltinio
variklio tipas LED

Keičiamasis šviesos
šaltinis Ne

Šviestuvo šviesos
pluošto sklaida 110°

Šviesos srautas 2 850 lm

Optinė medžiaga Stiklas

Optinis lauko tipas Simetriškas
spindulys

Reflektoriaus
medžiaga Polikarbonatas

Veikimo aplinkos
temperatūra, Tq 25 °C

Šviesos
efektyvumas 95 lm/W
(vardinis) (nomin.)

Aukštyn nukreiptos 0
šviesos srauto
santykis

Maitinimas

Energijos
suvartojimo
leistinas nuokrypis +/-10%

Įvesties įtampa nuo 220 iki 240

Įsiveržimo srovė 0,78

Įsiveržimo laikas 0,063

Galios koeficientas 0.9
(dalis)

Gaminio matmenys ir svoris

Bendras aukštis 28

Bendras ilgis 185

Bendras plotis 161

Techniniai duomenys

Kabelis Kabelis 0,6 m be kištuko

Jungimas Neprijungtieji laidai

Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val. 5 %

Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius -

Su tvarkykle Taip

Efektyvus projektuojamas plotas 0,013

Tvirtinimo medžiaga Plienas

Degumo ženklas Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių

Apsaugos nuo patekimo kodas IP65 | Apsaugotas nuo dulkių patekimo, atsparus srovei

Linijos dažnis 50 or 60

Mech. apsaugos nuo smūgio kodas	IK06 1 J
Montavimo įtaisas	Reguliuojamas montavimo laikiklis
Reduktorių skaičius	1 vienetas
Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB	72
IEC apsaugos klasė:	I saugos klasė
Apsauga nuo viršįtampio (bendra / diferencinė)	EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)
Pritemdoma	Ne

©2018–2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos.