



# ProjectLine Prožektorius

50 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954540 |  
Surasti panašius produktus ▶

## Technical Specifications

### Dizainas ir apdaila

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Korpuso spalva                        | Juoda               |
| Korpuso medžiaga                      | Aliuminio liejiniai |
| Optinio dangtelio /<br>lęšio apdaila  | Skaidrus            |
| Optinio dangtelio /<br>lęšio medžiaga | Grūdintas stiklas   |
| Optinio dangtelio /<br>lęšio forma    | Plokščias           |
| Optinio dangtelio /<br>lęšio tipas    | Stiklas             |

### Kita

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sukurta specialiai   | <ul style="list-style-type: none"><li>Viešbutis ir Restoranas</li><li>Sodui ir vidiniam kiemui</li></ul> |
| Papildomos funkcijos | <ul style="list-style-type: none"><li>ProjectLine</li><li>Atsparūs</li></ul>                             |

### Ilgaamžiškumas

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Aplinkos<br>temperatūra | Nuo -40 iki +50 °C |
|-------------------------|--------------------|

### Aplinkosauga

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tvarumo<br>įvertinimas | - |
|------------------------|---|

### Garantija

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Garantinis<br>laikotarpis | 2 metai |
|---------------------------|---------|

### Šviesos savybės

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Spalvos indeksas<br>(CRI)             | 80                 |
| Šviesos srauto<br>leistinas nuokrypis | +/-10%             |
| Spalvų kodas                          | 840 neutrali balta |



# ProjectLine Prožektorius

50 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954540 |

Surasti panašius produktus ▶

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Atitinka ES RoHS                     | Taip                                           |
| Fotobiologinė sauga                  | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Fotobiologinės rizikos specifikacija | 0,2 m                                          |

## Pakuotės matmenys ir svoris

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| EAN/UPC – gaminys        | 8719514954540 |
| Grynas svoris            | 0,65 kg       |
| Grynasis svoris          | 0,7 kg        |
| Aukštis                  | 3,3 cm        |
| Ilgis                    | 21,8 cm       |
| Plotis                   | 18,6 cm       |
| Medžiagos numeris (12NC) | 911401863784  |

## Energijos sąnaudos

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Energijos sąnaudos                        | 50 W   |
| Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis | +/-10% |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Šviestuvų šeimos kodas          | LED |
| Šviesos šaltinio variklio tipas | LED |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Keičiamasis šviesos šaltinis | Ne |
|------------------------------|----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Šviestuvo šviesos pluošto sklaida | 110° |
|-----------------------------------|------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Šviesos srautas | 4 750 lm |
|-----------------|----------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Optinė medžiaga | Stiklas |
|-----------------|---------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Optinis lauko tipas | Simetriškas spindulys |
|---------------------|-----------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Reflektoriaus medžiaga | Polikarbonatas |
|------------------------|----------------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Veikimo aplinkos temperatūra, Tq | 25 °C |
|----------------------------------|-------|

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.) | 95 lm/W |
|-----------------------------------------|---------|

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis | 0 |
|--------------------------------------------|---|

## Maitinimas

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Įvesties įtampa | nuo 220 iki 240 |
|-----------------|-----------------|



# ProjectLine Prožektorius

50 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954540 |  
Surasti panašius produktus ▶



## Techniniai duomenys

|                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kabelis                                                                                     | Kabelis 0,6 m be kištuko                               |
| Jungimas                                                                                    | Neprijungtieji laidai                                  |
| Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val. | 5 %                                                    |
| Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius                                             | -                                                      |
| Su tvarkykle                                                                                | Taip                                                   |
| Efektyvus projektuojamas plotas                                                             | 0,018                                                  |
| Tvirtinimo medžiaga                                                                         | Plienas                                                |
| Degumo ženklas                                                                              | Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių          |
| Apsaugos nuo patekimo kodas                                                                 | IP65   Apsaugotas nuo dulkių patekimo, atsparus srovei |
| Linijos dažnis                                                                              | 50 or 60                                               |



# ProjectLine Prožektorius

50 W, 4000K natūraliai balta šviesa | 8719514954540 |

Surasti panašius produktus ▶

ant 16 A, B tipo  
MCB

IEC apsaugos klasė: I saugos klasė

Apsauga nuo EN61547 (L-L 1kV, L-  
viršįtampio (bendra G 2kV)  
/ diferencinė)

Pritemdoma Ne

---

©2018–2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos.