

# Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDK 20020

Prekės numeris: 6025129



Kanalas su dangčiu perforuotu dugnu.



**PVC** Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Prekės numeris                          | 6025129                   |
| Tipas                                   | WDK20020BR                |
| 1 pavadinimas                           | Kabelinis kanalas         |
| 2 pavadinimas                           | perforuotu dugnu          |
| Gamintojas                              | OBO                       |
| Dydis                                   | 20x20x2000                |
| Spalva                                  | tamsiai ruda; RAL 8014    |
| Medžiaga                                | Polivinilchloridas        |
| Mažiausias pardavimo vienetas           | 48                        |
| Kiekio vienetas                         | Metras                    |
| Svoris                                  | 11,1 kg                   |
| Svorio vienetas                         | kg/100 m                  |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,2149 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 20020

Prekės numeris: 6025129



## Matmenys

|         |          |
|---------|----------|
| Ilgis   | 2 000 mm |
| Plotis  | 17,5 mm  |
| Aukštis | 17,5 mm  |



## Techniniai duomenys

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Išvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius                           | 0                   |
| Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (be dėžutės) | 1                   |
| Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (be dėžutės) | 1                   |
| Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (be dėžutės) | 1                   |
| Istatomų skiriamųjų sienelių skaičius                             | 0                   |
| Kabeliniai kanalų dangtelio tipas                                 | laisvas             |
| Tvirtinimo būdas                                                  | Perforuota apačia   |
| Opprettholdelse av funksjon                                       | ne                  |
| Be halogenų                                                       | ne                  |
| Kabelio laikiklis                                                 | ne                  |
| Kanalo jungtis                                                    | ne                  |
| Tiekiami ritiniais                                                | ne                  |
| Naudingasis skerspjūvis                                           | 220 mm <sup>2</sup> |
| Apsaugos rūšis                                                    | IP30                |
| Apsauginė plėvelė                                                 | ne                  |
| Saugos laipsnis IK kodas                                          | IK04                |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas                           | 60 °C               |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas                            | -5 °C               |